



L-323 dom z antresolą

2-700,00 zł

2 400,00 zł

O projekcie

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, z antresolą o dachu dwuspadowym (połacie nachylone pod kątem 45°). Jest to obiekt wolnostojący. Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie parteru. Na poziomie parteru znajduje się łazienka oraz salon z aneksem kuchennym. W salonie zaprojektowano wyjście na taras oraz miejsce na kominek. Na poddasze prowadzą schody stalowe. Poddasze (antresola) - zaprojektowano jako strefę nocną.

INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano ogrzewanie elektryczne z wykorzystaniem mat elektrycznych Missionair. MAL-160 pod panele oraz MA-160 pod płytki.

W budynku zaprojektowano również kominek na drewno.

W skład każdego zestawu wchodzi:

- elektryczna mata grzewcza 160 W/m²,
- pokojowy regulator temperatury,
- zestaw akcesoriów instalacyjnych,
- Jednostronnie zasilana mata grzewcza MissionAir® o mocy 160W/m² przeznaczona jest do montażu bezpośrednio pod panelami podłogowymi, na warstwie podkładu izolacyjnego.



Mata grzejna MAL-160 przeznaczona jest do montażu pod panelami podłogowymi. Mata grzejna MA-160 przystosowana jest do montażu w warstwie kleju elastycznego bezpośrednio pod płytkami, lub w warstwie wylewki samopoziomującej.

[Skorzystaj z promocji dla naszych klientów na ogrzewanie podłogowe !](#)

W budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	60.30 m ²
Powierzchnia zabudowy	57.17 m ²
Powierzchnia kondygnacji netto	67.36 m ²
Powierzchnia całkowita	114.34 m ²
Kubatura netto	322.00 m ³
Kąt nachylenia dachu	45°
Wymiary budynku długość x szerokość	8.40 x 6.80 m
Wysokość budynku	7.68 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	16.40 x 14.80 m

Rzuty i przekroje

rzut parteru



rzut poddasza



przekrój

